

Detergente per pavimenti alcalino a bassa schiuma in QuattroSelect®

Descrizione

Detergente alcalino sgrassante per pavimenti specifico per l'utilizzo in macchine lavasciuga. La sua formula a bassa schiuma rimuove lo sporco pesante e il grasso da tutti i tipi di pavimenti duri, non protetti e resistenti all'acqua come ceramica, gres, klinker, cemento e granito (eccetto legno non sigillato). Ideale anche per la deceratura parziale.

Caratteristiche principali

- Efficace combinazione di tensioattivi e agenti chimici alcalini
- Bassa schiuma, agisce velocemente
- Buon potere emulsionante
- Versatile nell'applicazione
- Formulato per preparare i pavimenti ad essere protetti
- Fresca fragranza

Benefici

- Eccellente grado di pulizia su tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua (eccetto legno non sigillato)
- Ad alto potere distaccante e sospensivante, pulisce efficacemente ogni tipo di sporco e grasso
- Ideale per l'utilizzo in macchine lavasciuga
- Può essere utilizzato sia in macchine monospazzola che manualmente con sistema mop
- Eccellente per la deceratura parziale, migliora l'adesione di strati ulteriori di emulsione
- Lascia una piacevole, fresca fragranza

Modalità d'uso


Il prodotto viene automaticamente diluito con il sistema QuattroSelect a garanzia del controllo dei costi e della sicurezza degli operatori.

- **Manuale:** applicare la soluzione con un mop. Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere al lavaggio, rimuovere poi la soluzione sporca.
- **Lavasciuga:** applicare la soluzione con la lavasciuga o con la monospazzola. Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere al lavaggio, rimuovere, poi, la soluzione sporca.
- **Deceratura parziale:** applicare la soluzione manualmente o con la macchina, lasciare agire per 5 minuti, lavare e rimuovere la soluzione sporca. Risciacquare con acqua pulita.

Dosaggi consigliati*

Ruotare la manopola selettiva gialla di QuattroSelect sul quadrante in corrispondenza del prodotto e dell'applicazione desiderata. **Applicazione con secchio/macchina:** riempire il secchio o il serbatoio con la soluzione. Concentrazione raccomandata: sporco leggero (0.2%), sporco ostinato e deceratura parziale (0.4%).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*





Diversey

TASKI® Jontec Forward QS

F4i

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido limpido chiaro giallo
Odore:	Specifico del prodotto
pH (tal quale):	~ 11
pH (in uso):	~ 8.5
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Eliminare immediatamente eventuali schizzi da pavimenti sensibili agli alcali (es. battiscopa di legno, superfici laccate o verniciate) con uno straccio umido. Non utilizzare su pavimenti sensibili agli alcali o all'acqua. Non utilizzare su legno non sigillato.

Informazioni ambientali

La cartuccia e l'etichetta dell'imballaggio primario del prodotto sono completamente riciclabili.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 14/03/2024 it-IT (P86351)